


Längenbezeichnung Length designation	Außenlänge Outside length [mm]	Längentoleranz Length tolerance [mm]	Satztoleranz Set tolerance [mm]
820 – 1060	2083 < La ≤ 2692	± 6	6
1060 – 2360	2692 < La ≤ 5994	± 10	10
2360 – 4500	5994 < La ≤ 11430	± 16	16
4500 – 5000	11430 < La ≤ 12700	± 24	24
5000 – 7480	12700 < La ≤ 19000	± 24	24
7480 – 8260	19000 < La ≤ 21000	± 30	30

Profil / Section: 8V KB		
t [mm]	h [mm]	α [°]
28,6 ± 0,7	25,5 +1,1/-0,7	40 ± 2



- Aufbau des Riemens:
 1. Deckplatte aus CR/SBR
 2. Schrägschussgewebe
 3. Chloropren-Mischung mit quer gerichteten Fasern
 4. Polyester
 5. Chloropren-Mischung mit quer gerichteten Fasern

- V-Belt construction:
 1. CR/SBR joining plate
 2. Bias weave fabric
 3. CR compound with transverse oriented fiber
 4. Polyester
 5. CR compound with transverse oriented fiber


Riemensätze müssen im Satz bestellt werden
 Belt sets must be ordered as a set

Kennzeichnungsbeispiel / Marking example:



Werkscodes / Plant code Profil / Profile Längenbezeichnung / Length designation Jahreszeichen / Year code

Längen-Messbedingungen nach ARPM/MPTA
 Length measurement according to ARPM/MPTA



U _a [mm]	1000
d _a [mm]	318,30 ± 0,13
b ₁ [mm]	25,40 ± 0,13
α [°]	38 ± 15'
t _{min} [mm]	25,50
e [mm]	28,60
Q je Rippe [N]	2225
L _a = 2a + U _a	



optibelt KB

Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. www.optibelt.com, © Optibelt GmbH
 We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. www.optibelt.com, © Optibelt GmbH

4			
3			
2			
1	Freigabe	15.04.2016	HGr
0	Erstellt	15.04.2016	MJr
Zust.	Änderungen	Datum	Name

Profil 8V

Dateiname: Datenblatt_optibelt KB SK_8V.pdf